

Application

サイズ	10.4型	12.1型	
型番	LB104S01	LB121S03	LB121S03
解像度	800x600	800x600	800x600
表示色	262K(6bit)	262K(6bit)	262K(6bit)
表面輝度 (cd/m ²)	250	400	400
コントラスト	400:1	500:1	500:1
視野角 (°H/V)	130/100	130/110	130/110
入力信号	LVDS	TTL	LVDS
外形寸法 (mm)	224.5x172	280x218	276x209
厚さ (mm)	5.7	11	11

※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、
本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。

Application

サイズ	15.0型		19.0型
型番	LB150X02	LB150X02	LB190E01
解像度	1024×768	1024×768	1280×1024
表示色	16.7M(8bit)	16.7M(8bit)	Mono
表面輝度 (cd/m ²)	300	500	1000
コントラスト	800:1	800:1	900:1
視野角 (°H/V)	140/140	140/140	178/178
入力信号	LVDS	LVDS	LVDS
外形寸法 (mm)	326.5×253.5	326.5×253.5	396×324
厚さ (mm)	11.2	14.8	20

※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、
本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。

Monitor

サイズ	17.1型Wide	19型Wide	20.1型Wide
型番	LM171WX3	LM190WX1	LM201WE3
解像度	1440x900	1440×900	1680×1050
アスペクト比	16:10	16:10	16:10
表示色	16.7M (6bit+A-FRC)	16.7M (6bit+A-FRC)	16.7M (6bit+A-FRC)
表面輝度 (cd/m ²)	250	300	300
コントラスト	800:1	1000:1	800:1
視野角 (°H/V)	160/160	160/160	160/160
応答速度 (ms)	8	5	5
入力信号	LVDS 2 Port	LVDS 2 Port	LVDS 2 Port
外形寸法 (mm)	389.2x254.5	427.2x277.4	459.4x296.4
厚さ (mm)	11.5	15.3	22.8

※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、
本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。

Monitor

サイズ	22型Wide	23型Wide	24型Wide
型番	LM220WE1	LM230WF1	LM240WU4
解像度	1680×1050	1920×1080	1920×1200
アスペクト比	16:10	16:9	16:10
表示色	16.7M (6bit+A-FRC)	16.7M (6bit+A-FRC)	16.7M(8bit)
表面輝度 (cd/m ²)	300	300	400
コントラスト	1000:1	1000:1	3000:1
視野角 (°H/V)	160/160	170/160	178/178
応答速度 (ms)	5	5	5(GTG)
入力信号	LVDS 2 Port	LVDS 2 Port	LVDS 2 Port
外形寸法 (mm)	493.7x320.1	533.2x312.0	546.4x352.0
厚さ (mm)	16.5	16.5	40.3(w/inv.)

GTG : Gray-to-Gray

※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、
本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。

Monitor

サイズ	26型Wide	27型Wide	30型Wide
型番	LM260WU2	LM270WF1	LM300WQ5
解像度	1920×1200	1920x1080	2560×1600
アスペクト比	16:10	16:9	16:10
表示色	16.7M(8bit)	16.7M(6bit+A-FRC)	16.7M(8bit)
表面輝度 (cd/m ²)	400	400	370
コントラスト	3000:1	1000:1	3000:1
視野角 (°H/V)	178/178	170/160	178/178
応答速度 (ms)	5(GTG)	2(GTG)	5(GTG)
入力信号	LVDS 2 Port	LVDS 2 Port	TMDS
外形寸法 (mm)	582.0x375.6	630.0x368.2	677.3x436.8
厚さ (mm)	41.5	37.2(w/o inv.)	42.3

GTG : Gray-to-Gray

※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、
本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。

HD Television S-IPS

サイズ	32型Wide		37型Wide		
型番	LC320WXN	LC320WUN	LC370WXN	LC370WUN	LC370WUD
周波数 (Hz)	60	60	60	60	120
解像度	HD	Full HD	HD	Full HD	Full HD
表示色	8bit	10bit (D)	8bit	10bit (D)	10bit(D)/10bit
表面輝度 (cd/m ²)	500	500	500	500	500
コントラスト	12,000:1	13,000:1	12,000:1	15,000:1	15,000:1
応答速度 (ms)	*8	*6	*5	*5	*5**(8)
入力信号	LVDS 1 port	LVDS 2 port	LVDS 1 port	LVDS 2 port	LVDS 4 port
外形寸法 (mm)	760.0x450.0	760.0x450.0	877.0x516.8	877.0x516.8	877.0x516.8
厚さ (mm)	48	48	55.5	55.5	55.5

Aspect Ratio:16:9 (All)
Viewing Angle (CR>_10):180/180 (All)
*GTG:Gray-to-Gray (All)
**MPRT:Motion Picture Respons Time
+10bit (D):10bit+Dithering

※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、
本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。

HD Television S-IPS

サイズ	42型Wide		
型番	LC420WXN	LC420WUN	LC420WUD
周波数 (Hz)	60	60	120
解像度	HD	Full HD	Full HD
表示色	8bit	10 bit (D)	10bit (D)/10bit
表面輝度 (cd/m ²)	500	500	500
コントラスト	12,000:1	15,000:1	15,000:1
応答速度 (ms)	*5	*5	*5**(8)
入力信号	LVDS 1 port	LVDS 2 port	LVDS 4 port
外形寸法 (mm)	983.0x576.0	983.0x576.0	983.0x576.0
厚さ (mm)	51	51	51

Aspect Ratio:16:9 (All)
Viewing Angle (CR>_10):180/180 (All)
*GTG:Gray-to-Gray (All)
**MPRT:Motion Picture Respons Time
+10bit (D):10bit+Dithering

※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、
本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。

HD Television S-IPS

サイズ	47型Wide		55型Wide
型番	LC470WUN		LC550WUD
周波数 (Hz)	60	120	120
解像度	Full HD	Full HD	Full HD
表示色	10bit (D)	10bit (D)/10bit	10bit (D)
表面輝度 (cd/m ²)	500	500	500
コントラスト	15,000:1	15,000:1	15,000:1
応答速度 (ms)	*5	*5**(8)	*5**(8)
入力信号	LVDS 2 port	LVDS 4 port	LVDS 4 port
外形寸法 (mm)	1,096.0x640.0	1,096.0x640.0	1,286.0x745.0
厚さ (mm)	51	51	60

Aspect Ratio:16:9 (All)
Viewing Angle (CR>_10):180/180 (All)
*GTG:Gray-to-Gray (All)
**MPRT:Motion Picture Respons Time
+10bit (D):10bit+Dithering

※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、
本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。

Public Display

サイズ	32型Wide		42型Wide	
型番	LD320WXN	LD420WXN	LD420WUN	LD420WUB (Narrow Bezel)
解像度	HD	HD	Full HD	Full HD
アスペクト比	16:9	16:9	16:9	16:9
表示色	16.7M(8bit)	16.7M(8bit)	1.06 Billion (10bit D)	1.06 Billion (10bit D)
周波数 (Hz)	60	60	60	60
表面輝度 (cd/m ²)	500	500	500	700
コントラスト	600:1	800:1	1000:1	1000:1
視野角 (°H/V)	178/178	178/178	178/178	178/178
応答速度 (ms)	9(GTG)	9(GTG)	9(GTG)	9(GTG)
入力信号	LVDS 1 port	LVDS 1 port	LVDS 2 port	LVDS 2 port
外形寸法 (mm)	760.0x450.0	983.0x576.0	983.0x576.0	956.4x549.4
ベゼル幅 (mm)	28	22	22	10
設置対応	横置き/縦置き	横置き/縦置き	横置き/縦置き	横置き/縦置き

GTG : Gray-to-Gray

※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、
本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。

Public Display

サイズ	47型Wide	
型番	LD470WUN	LD470WUB(Narrow Bezel)
解像度	Full HD	Full HD
アスペクト比	16:9	16:9
表示色	1.06 Billion(10bit D)	1.06 Billion(10bit D)
周波数 (Hz)	60	60
表面輝度 (cd/m ²)	500	700
コントラスト	1000:1	1000:1
視野角 (°H/V)	178/178	178/178
応答速度 (ms)	9 (GTG)	9 (GTG)
入力信号	LVDS 2 port	LVDS 2 port
外形寸法 (mm)	1,096.0x640.0	1,068.0x613.2
ベゼル幅 (mm)	23	11
設置対応	横置き/縦置き	横置き/縦置き

GTG : Gray-to-Gray

※仕様・デザインは改良のため予告なしに変更する場合がありますので、
本ユニットを用いて機器を設計する際は、必ず製品仕様書をご確認ください。